



Das Wesentliche zum Greifen nah

Der vielseitige und intelligente G-Snack Touch ist ein Verkaufsautomat, der Ihre Umsätze auf mühelose und intuitive Weise steigert, indem er Spitzentechnologie mit den Vorzeige-Kühlungen von SandenVendo kombiniert. Der G-Snack Touch ist mit einem benutzerfreundlichen und kommerziell vorteilhaften Touch-Display mit Warenkorbfunktion ausgestattet, der die Kunden zum Kauf weiterer Produkte anregt und eine große Auswahl an kalten Getränken, Snacks und Lebensmitteln, einschließlich Frischwaren wie Lunchboxen oder Salate für unterwegs, verkauft. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Touch für die Installation in automatisierten Geschäften auch als Extra-Vending-Automat.

STX

G-Snack Touch Ten (X) Master

	STX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	1087 (Kat. 2) 1666 (Kat. 3) 1607 (Kat. 4)

*Mit Stellfüßen



Das Wesentliche zum Greifen nah

Der vielseitige und intelligente G-Snack Touch ist ein Verkaufsautomat, der Ihre Umsätze auf mühelose und intuitive Weise steigert, indem er Spitzentechnologie mit den Vorzeige-Kühlungen von SandenVendo kombiniert. Der G-Snack Touch ist mit einem benutzerfreundlichen und kommerziell vorteilhaften Touch-Display mit Warenkorbfunktion ausgestattet, der die Kunden zum Kauf weiterer Produkte anregt und eine große Auswahl an kalten Getränken, Snacks und Lebensmitteln, einschließlich Frischwaren wie Lunchboxen oder Salate für unterwegs, verkauft. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Touch für die Installation in automatisierten Geschäften auch als Extra-Vending-Automat.

ST8

G-Snack Touch Eight (VIII) Master

ST8

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

*Mit Nivellierschrauben



Das Wesentliche zum Greifen nah

Der vielseitige und intelligente G-Snack Touch ist ein Verkaufsautomat, der Ihre Umsätze auf mühelose und intuitive Weise steigert, indem er Spitzentechnologie mit den Vorzeige-Kühlungen von SandenVendo kombiniert. Der G-Snack Touch ist mit einem benutzerfreundlichen und kommerziell vorteilhaften Touch-Display mit Warenkorbfunktion ausgestattet, der die Kunden zum Kauf weiterer Produkte anregt und eine große Auswahl an kalten Getränken, Snacks und Lebensmitteln, einschließlich Frischwaren wie Lunchboxen oder Salate für unterwegs, verkauft. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Touch für die Installation in automatisierten Geschäften auch als Extra-Vending-Automat.

ST6

G-Snack Touch Six (VI) Master

	ST6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
DISPLAY	7" Touch screen
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793(Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC)	500 W
ENERGIEKLASSE (HC)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC)	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen